



арт. 8E013(T)***/8E015(L)*** – корпус сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Неполнопроходной, трехходовой, фланцевый шаровый кран, порт "L" или "T"
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6"
Тип присоединения	Фланец PN16
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт.776000L/776001T

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	268	278	334	352	399	415	459	477	524	564	616
C	224	228	279	287	329	335	369	377	414	440	463
D	123	123	157	157	185	185	211	211	211	211	222
E	164	164	191	191	215	215	237	237	237	237	247
F	43	43	61	61	68	68	84	84	84	84	77
G	121	121	130	130	147	147	153	153	153	153	170
H	40	40	46	58	71	82	106	122	152	296	242
ØI	89	99	109	130	140	160	180	200	220	250	306
L	76	82	86	100	105	115	125	150	159	190	210
ØM	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Привод	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190	VB190	VB350