



арт. 8E034*** – диск никелированный чугун, EPDM

арт. 8E096*** – диск никелированный чугун, NBR

арт. 8E036*** – диск нерж./сталь, EPDM

арт. 8E101*** – диск нерж./сталь, NBR

– уплотнение VITON, диск нерж./сталь

– уплотнение PTFE, диск нерж./сталь

– уплотнение CARBOXIDE, абразивоустойчивое, диск нерж/сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Компактный, идеальный вариант для использования в водоподготовке
Размеры присоединения	1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
Тип присоединения	Межфланцевый, тип WAFER, PN16/ANSI 150
Условный проход, DN	32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, 300мм
Рабочая температура	От -20°C до +120°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия EUROFLY арт. 600104

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10
B	322	334	413	432	472	500	551	579	654	724	866
C	264	264	341	354	383	398	428	441	486	517	622
D	123	123	157	157	185	185	211	211	222	222	222
E	164	164	191	191	215	215	237	237	247	247	247
F	43	43	61	61	68	68	84	84	77	77	77
G	121	121	130	130	147	147	153	153	170	170	170
H	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
I	85	95	100	120	127	161	190	215	268	325	400
Привод	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270	VB350