


пластик



арт. 8E062*** – корпус НПВХ

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Компактный, идеальный вариант для использования в водоподготовке
Размеры присоединения	1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8"
Тип присоединения	Межфланцевый, тип WAFER, PN16/ANSI 150
Условный проход, DN	40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм
Рабочая температура	От -10°C до +120°C
Рабочее давление, PN	10/16 бар, в зависимости от DN
Тип арматуры	Серия FIP арт. FE0V

PN	40	50	65	80	100	125	150	200
DN	16	16	10	10	10	10	10	10
A	248	254	307	348	362	382	412	459
B	308	324	387	438	467	503	544	591
ØC	132	147	165	130	150	185	210	325
D	123	123	157	185	185	185	211	211
E	164	164	191	215	215	215	237	237
F	43	43	61	68	68	68	84	84
G	121	121	130	147	147	147	153	153
H	33	43	46	49	56	64	70	71
Привод	VB015	VB015	VB030	VB060	VB060	VB060*	VB110	VB190*