



арт. 8E170(L)\*\*\*/8E164(T)\*\*\* – корпус сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Полнопроходной, фланцевый шаровой кран, порт “L” или “T”</b>
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Фланец PN16
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт.776601L/776600T

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	273	332	352	402	419	454	485	536	556
C	225	282	297	337	344	369	380	421	417
D	123	157	157	185	185	211	211	222	222
E	164	191	191	215	215	237	237	247	247
F	43	61	61	68	68	84	84	77	77
G	121	130	130	147	147	153	153	170	170
H	97	108	115	140	150	167	185	216	250
I	32	40	41.5	52.5	56.5	62	70	127	150
ØL	95	100	109	130	150	170	210	229	278
ØM	/	/	/	/	/	/	/	212	239
Привод	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB190	VB270	VB270