



арт. 8P0003 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA

арт. 8P0004 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR

Общие характеристики	Полнопроходной, двухходовой
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	64 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия INOX-VAL арт.703000

Пневмопривод DA двухстороннего действия						
DN	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64
A	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"
B	115	121	136	146	203	223
C	98	100	110	113	165	174
D	45	45	45	45	71	71
E	67	78	90	100	112	135
F	110	110	110	110	141	141
DA	32	32	32	32	52	52

Пневмопривод SR с возвратными пружинами						
DN	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64
A	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"
B	152	157	172	182	215	235
C	134	136	146	150	177	186
D	71	71	71	71	81	81
E	67	78	90	100	112	135
F	141	141	141	141	164	164
SR	52	52	52	52	63	63