



арт. 8E000*** – корпус нерж./сталь AISI316
 арт. 8P000 OXI*** – исполнение для кислорода

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Полнопроходной, двухходовой
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	В зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия INOX-VAL арт.700000

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	140	140	140	105	105	64	64	64	25	25	25
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
B	198	198	204	251	306	315	370	385	429	450	503
C	183	183	186	28	279	283	330	337	368	378	415
D	123	123	123	123	157	157	185	185	211	211	211
E	164	164	164	164	191	191	215	215	237	237	237
F	43	43	43	43	61	61	68	68	84	84	84
G	121	121	121	121	130	130	147	147	153	153	153
H	56	56	66	79	93	100	110	131	159	185	222
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190