



арт. 8E003\*\*\* – корпус нерж./сталь AISI316

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Полнопроходной, двухходовой</b>
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	64 бар
Тип арматуры	Серия INOX-VAL арт.703000

<b>DN</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>PN</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>A</b>	1/2"	3/4"	1"	1¼"	1½"	2"
<b>B</b>	204	251	306	315	370	385
<b>C</b>	186	28	279	283	330	337
<b>D</b>	123	123	157	157	185	185
<b>E</b>	164	164	191	191	215	215
<b>F</b>	43	43	61	61	68	68
<b>G</b>	121	121	130	130	147	147
<b>H</b>	66	79	93	100	110	131
<b>Привод</b>	<b>VB015</b>	<b>VB015</b>	<b>VB015</b>	<b>VB015</b>	<b>VB030</b>	<b>VB030</b>