



арт. 8E022(T)\*\*\*/8E023(L)\*\*\* – корпус нерж./сталь AISI316  
арт. 8E024(T)\*\*\*/8E025(L)\*\*\* – корпус нерж./сталь AISI304

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

<b>Общие характеристики</b>	<b>Трехходовой, полированный, полнопроходной, направление Т- или L- порт</b>
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Фланец PN16/40. DIN 3204-F4. UNI EN 1092-1:2003
Условный проход, DN	10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16-25-40 бар в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия 4G арт. 303050-6

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
B	234	239	297	307	367	379	389	426	448	475
C	189	191	245	249	297	304	307	334	348	365
D	123	123	157	157	185	185	185	211	211	222
E	164	164	191	191	215	215	215	237	237	247
F	43	43	61	61	68	68	68	84	84	77
G	121	121	130	130	147	147	147	153	153	170
H	120	130	140	150	180	200	220	240	260	300
I	60	65	70	75	90	100	110	120	130	150
Привод	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB110	VB90	VB350