



арт. 8E027(T)***/8E026(L)*** – нерж./сталь AISI316L

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Неполнопроходной, трехходовой, Т-порт или L-порт
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	64 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт. 775000L/772000T

DP	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	243	243	243	312	317	333	367	403
C	224	224	224	290	291	300	330	355
D	123	123	123	157	157	157	185	211
E	164	164	164	191	191	191	215	237
F	43	43	43	61	61	61	68	84
G	121	121	121	130	130	130	147	153
H	79	79	79	86	108	124	134	164
I	39	39	39	43	54	62	67	81
Привод	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB030	VB110	VB110