



арт. 8E028(T)***/8E029(L)*** – корпус латунь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Полнопроходной, трехходовой
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до+160°C
Рабочее давление, PN	10/16/30 бар, в зависимости от DN
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт. 3500T/3600L

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	190	190	195	208	265	284	332	356
C	173	173	175	184	235	248	589	300
D	123	123	123	123	157	157	185	185
E	164	164	164	164	191	191	215	215
F	43	43	43	43	61	61	68	68
G	121	121	121	121	130	130	147	147
H	67	67	77	87	105	123	139	166
I	34	34	39	44	53	62	70	83
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060