



арт. 8E048*** – корпус нерж./сталь AISI316

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Фланцевый, полнопроходной, двухходовой, пожарозащищенный, антистатическое исполнение
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Фланец PN16, UNI 2223 и 2229 PN16 DIN 2501 BL1
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16/40 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия WAFER-SPLIT арт. 763000

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16
A	225	227	283	283	287	350	375	383	414
B	272	279	341	341	357	432	467	483	524
C	95	105	115	115	140	165	185	200	220
D	123	123	157	157	157	185	211	211	211
E	164	164	191	191	191	215	237	237	237
F	43	43	61	61	61	68	84	84	84
G	121	121	130	130	130	147	153	153	153
H	53	53	57	57	65	85	103	122	155
Привод	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190