


нержавеющая сталь



арт. 8E111*** – фланец ANSI300, нерж./сталь AISI316
 арт. 8E110*** – фланец PN40, нерж./сталь AISI316

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Фланцевый, полнопроходной, пожарозащищенный, антистатическое исполнение, двухсоставной
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8"
Тип присоединения	Фланец PN40, EN558-basic series 27
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C, под заказ от -50°C
Рабочее давление, PN	40 бар
Тип арматуры	Серия SPLIT-BODY арт. 760040

DN	15	20	25	40	50	80	100
PN	50	50	50	50	50	50	50
A	271	276	293	351	359	421	436
B	319	334	356	429	441	526	563
C	95	118	125	155	165	210	255
D	157	157	157	185	185	211	211
E	191	191	191	215	215	237	237
F	61	61	61	68	68	84	77
G	130	130	130	147	147	153	153
H	140	152	165	190	216	283	305
Привод	VB030	VB030	VB030	VB060	VB060	VB190	VB270