



арт. 8E123*** - нерж./сталь AISI316

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Трехходовой, полированный, полнопроходной, направление L- порт
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO228
Условный проход, DN	10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16-25-40 бар в зависимости от DN, см таблицу
Тип арматуры	Серия 4G арт. 353001-6(L)

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	40	40	40	25	25	16	16
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
C	188	188	191	245	249	297	304	307	334	348	363
D	123	123	123	157	157	185	185	185	211	211	211
E	164	164	164	191	191	215	215	215	237	237	237
F	43	43	43	61	61	68	68	68	84	84	84
G	121	121	121	130	130	147	147	147	153	153	153
H	72	72	82	92	102	118	134	144	160	200	240
I	36	36	41	46	51	59	67	72	80	100	120
Привод	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB060*	VB060*	VB110	VB110