



арт. 8E124*** – корпус нерж./сталь AISI316

арт. 8E125*** – корпус нерж./сталь AISI304

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Двухходовой, полированный, полнопроходной
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
Тип присоединения	Под «молочную гайку» DIN 11851
Условный проход, DN	10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16-25-40 в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия 4G арт. 103025-6

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	64	64	64	40	40	40	25	25	25	25
C	181	183	187	240	245	291	299	327	338	352
D	123	123	123	157	157	185	185	211	211	211
E	164	164	164	191	191	215	215	237	237	237
F	43	43	43	61	61	68	68	84	84	84
G	121	121	121	130	130	147	147	153	153	153
Rd	28x1/8"	34x1/8"	44x1/6"	52x1/6"	58x1/6"	65x1/6"	78x1/6"	95x1/6"	110x1/4"	130x1/4"
H	88	92	102	106	112	126	136	154	184	190
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030*	VB030*	VB060	VB060	VB110	VB110