



арт. 8E178*** – корпус сталь

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Полнопроходной, двухходовой
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	64 бар
Тип арматуры	Серия INOX-VAL арт.705000

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	198	198	204	251	306	315	370	385
C	183	183	186	28	279	283	330	337
D	123	123	123	123	157	157	185	185
E	164	164	164	164	191	191	215	215
F	43	43	43	43	61	61	68	68
G	121	121	121	121	130	130	147	147
H	56	56	66	79	93	100	110	131
Привод	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060