



арт. 8E185*** – корпус нерж./сталь AISI316

арт. 8E187*** – фланец ANSI150, нерж./сталь AISI316

*****напряжение питания**

12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Фланцевый, полнопроходной, пожарозащищенный, антистатическое исполнение, двухсоставной
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Фланец PN16, EN558 basic series 27
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16/40 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Тип арматуры	Серия SPLIT-BODY арт. 765000

DN	25	32	40	50	65	80	100
PN	40	40	40	40	16	16	16
A	246	286	295	305	343	352	367
B	304	356	370	387	436	452	477
C	115	115	140	165	185	200	220
D	157	157	157	185	211	211	211
E	191	191	191	215	237	237	237
F	61	61	61	68	84	84	84
G	130	130	130	147	153	153	153
H	125	130	140	150	170	180	190
Привод	VB030	VB060	VB060	VB060	VB110	VB110	VB190