



арт. 8P0055(L)/8P0113(T) – сталь, привод тип DA

арт. 8P0056(L)/8P0115(T) – сталь, привод тип SR

Общие характеристики	Неполнопроходной, трехходовой, фланцевый шаровой кран, порт "L" или "T"
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6"
Тип присоединения	Фланцевое PN16
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт.776000L/776001T.

Пневмопривод DA двухстороннего действия											
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	147	189	193	200	227	251	282	290	340	363	427
B	191	239	248	265	297	331	372	390	450	488	580
ØC	89	99	109	130	140	160	180	200	220	250	306
D	45	71	71	71	81	95	106	106	123	123	148
E	40	40	46	58	71	82	106	122	152	196	242
F	110	141	141	141	164	210	241	241	275	275	372
ØG	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
H	76	82	86	100	105	115	125	150	159	190	210
DA	32	52	52	52	63	75	85	85	100	100	125

Пневмопривод SR с возвратными пружинами											
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	183	199	204	212	259	278	349	370	387	409	449
B	228	249	259	277	329	358	439	470	497	534	602
C	89	99	109	130	140	160	180	200	220	250	306
D	71	81	81	81	106	123	137	148	148	148	164
E	40	40	46	58	71	82	106	122	152	196	242
F	141	164	164	164	241	275	333	372	372	372	435
ØG	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
H	76	82	86	100	105	115	125	150	159	190	210
SR	52	63	63	63	85	100	115	125	125	125	140