



арт. 8P0059(T)/8P0060(L) - привод тип DA

арт. 8P0061(T)/8P0062(L) - привод тип SR

Общие характеристики	Неполнопроходной, трехходовой, T-порт или L-порт
Размеры присоединения	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Тип присоединения	Муфтовый, внутренняя резьба
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	64 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт. 775000L/772000T

Пневмопривод DA двухстороннего действия								
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
B	203	203	203	237	242	259	298	316
C	184	184	184	214	216	225	260	268
D	71	71	71	81	81	81	106	106
E	79	79	79	86	108	124	134	164
F	141	141	141	164	164	164	241	241
G	39	39	39	43	54	62	67	81
DA	52	52	52	63	63	63	85	85

Пневмопривод SR с возвратными пружинами								
DN	8	10	15	20	25	32	40	50
PN	64	64	64	64	64	64	64	64
A	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
B	214	214	214	256	274	291	345	364
C	195	195	195	233	248	257	307	316
D	81	81	81	95	106	106	137	137
E	79	79	79	86	108	124	134	164
F	164	164	164	210	241	241	333	333
G	39	39	39	43	54	62	67	81
SR	63	63	63	75	85	85	115	115