



арт. 8P0119 – сталь, привод тип DA

арт. 8P0123 - фланец ANSI150, сталь, привод тип DA

арт. 8P0120 – сталь, привод тип SR

арт. 8P0124 - фланец ANSI150, сталь, привод тип SR

<b>Общие характеристики</b>	<b>Фланцевый, полнопроходной, пожарозащищенный, антистатическое исполнение, двухсоставной</b>
Размеры присоединения	1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"
Тип присоединения	Фланцевое PN16, EN558-basic series 27
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, 250мм, 300мм
Рабочая температура	От -10°C до +160°C, под заказ от -50°C
Рабочее давление, PN	16/40 бар, в зависимости от DN
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия SPLIT-BODY арт. 760001

**Пневмопривод DA двухстороннего действия**

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
A	148	189	207	210	250	275	299	333	360	382	462	527	747	778
B	195	242	265	280	325	357	392	433	470	507	604	697	950	1008
C	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D	45	71	71	71	81	95	106	106	123	123	148	164	249	249
E	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400	450	500
F	110	141	141	141	164	210	241	241	275	275	372	435	690	690
DA	32	52	52	52	63	75	85	85	100	100	125	140	230	230

**Пневмопривод SR с возвратными пружинами**

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	40	40	40	40	40	40	16	16	16	16	16	16	16	16
A	184	200	219	222	282	302	346	393	407	452	508	552	947	978
B	232	253	277	292	357	385	439	493	517	577	651	722	1150	1208
C	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D	71	81	81	81	106	123	137	148	148	164	186	183	402	402
E	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400	450	500
F	141	164	164	164	241	275	333	372	372	435	500	500	881	881
SR	52	63	63	63	85	100	115	125	125	140	160	160	330	330