



арт. 8P0153(L)/8P0154(T) – сталь, привод тип SR

арт. 8P0155(L)/8P0156(T) – сталь, привод тип DA

| | |
|-----------------------------|--|
| Общие характеристики | Трехходовой, полнопроходной, высокобарный, сталь 9SMnPb36 |
| Размеры присоединения | 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
| Тип присоединения | Муфтовое, внутренняя резьба ISO/DIN 228 |
| Условный проход, DN | 10мм, 13мм, 20мм, 25мм |
| Рабочая температура | От -20°C до +160°C |
| Рабочее давление, PN | 350-400 бар в зависимости от DN, см. таблицу |
| Давление управления | min. 6 бар |
| Тип арматуры | Серия HIGH PRESSURE арт. GE3-G |

| Пневмопривод DA двухстороннего действия | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 |
| PN | 400 | 350 | 350 | 350 |
| A | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| B | 170 | 187 | 212 | 222 |
| C | 153 | 167 | 189 | 193 |
| D | 71 | 81 | 95 | 95 |
| E | 73 | 83 | 95 | 112 |
| F | 140 | 162 | 207 | 207 |
| G | 35 | 37 | 45 | 55 |
| H | 37 | 40 | 52 | 60 |
| DA | 52 | 63 | 75 | 75 |

| Пневмопривод SR с возвратными пружинами | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 |
| PN | 400 | 350 | 350 | 350 |
| A | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| B | 197 | 200 | 237 | 247 |
| C | 180 | 182 | 214 | 218 |
| D | 95 | 95 | 123 | 123 |
| E | 73 | 83 | 95 | 112 |
| F | 207 | 207 | 272 | 272 |
| G | 35 | 37 | 45 | 55 |
| H | 37 | 40 | 52 | 60 |
| SR | 75 | 75 | 100 | 100 |