



арт. 8P0237 – диск никелиров. чугун, EPDM, привод тип DA

арт. 8P0239 – диск нерж./сталь, EPDM, привод тип DA

арт. 8P0238 – диск никелиров. чугун, EPDM, привод тип SR

арт. 8P0240 – диск нерж./сталь, EPDM, привод тип SR

<b>Общие характеристики</b>	<b>Компактный, идеальный вариант для использования в водоподготовке</b>
Размеры присоединения	14", 16", 18", 20", 24"
Тип присоединения	Межфланцевый, тип WAFER, PN10/ANSI 150
Условный проход, DN	350мм, 400мм, 450мм, 500мм, 600мм
Рабочая температура	От -20°C до +120°C
Рабочее давление, PN	10 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия EUROFLY арт.600104

Пневмопривод DA двухстороннего действия					
DN	350	400	450	500	600
PN	10	10	10	10	10
A	709	798	820	908	1111
B	968	1107	1147	1269	1570
D	186	217	217	217	290
E	80	107	119	132	156
F	500	579	579	579	672
DA	160	200	200	200	270

Пневмопривод SR с возвратными пружинами					
DN	350	400	450	500	600
PN	10	10	10	10	10
A	766	949	971	1029	-
B	1025	1258	1298	1390	-
D	217	290	290	290	-
E	80	107	119	132	-
F	579	672	672	672	-
SR	200	270	270	270	-