



арт. 8P0259 – нерж./сталь AISI304L, CLAMP, привод тип DA
арт. 8P0261 – нерж./сталь, под приварку стык BW, привод тип DA

арт. 8P0260 – нерж./сталь AISI304L, CLAMP, привод тип SR
арт. 8P0262 – нерж./сталь, под приварку стык BW, привод тип SR

Общие характеристики	Дисковый затвор для пищевой промышленности
Размеры присоединения	Стандарт
Тип присоединения	CLAMP ISO2825
Условный проход, DN	25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -10°C до +120°C
Рабочее давление, PN	6 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия FOOD-AISI арт. 4309

Пневмопривод DA двухстороннего действия							
DN	15	25	38	51	63	76	101
PN	6	6	6	6	6	6	6
CLAMP	3/4"	1"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
A	113	113	145	162	188	207	219
B	153	153	188	214	245	275	297
ØC	79	79	85	105	125	137	157
D	45	45	71	81	95	106	106
E	68	68	76	80	82	84	88
F	110	110	140	162	207	238	238
DA	32	32	52	63	75	85	85

Пневмопривод SR с возвратными пружинами							
DN	15	25	38	51	63	76	101
PN	6	6	6	6	6	6	6
CLAMP	3/4"	1"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
A	138	138	156	162	188	220	232
B	177	177	199	214	245	288	310
ØC	79	79	85	105	113	137	157
D	71	71	81	81	95	123	123
E	68	68	76	80	82	84	88
F	140	140	162	162	207	272	272
SR	52	52	63	63	75	100	100