



арт. 8P0263 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA

арт. 8P0264 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR

| | |
|-----------------------------|---|
| Общие характеристики | Двухходовой, полированный, полнопроходной |
| Размеры присоединения | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4" |
| Тип присоединения | Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81 |
| Условный проход, DN | 8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм |
| Рабочая температура | От -20°C до +160°C |
| Рабочее давление, PN | В зависимости от DN, см. таблицу |
| Давление управления | min. 6 бар |
| Тип арматуры | Серия 4G арт. 103001-6 |

| Пневмопривод DA двухстороннего действия | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PN | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| A | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" |
| B | 156 | 156 | 161 | 168 | 191 | 200 | 227 | 243 | 296 | 318 | 348 |
| C | 141 | 141 | 143 | 147 | 165 | 170 | 190 | 198 | 240 | 252 | 266 |
| D | 71 | 71 | 71 | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 106 |
| E | 52 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 116 | 128 | 150 | 178 |
| F | 141 | 141 | 141 | 141 | 164 | 164 | 164 | 164 | 241 | 241 | 241 |
| DA | 52 | 52 | 52 | 52 | 63 | 63 | 63 | 63 | 85 | 85 | 85 |

| Пневмопривод SR с возвратными пружинами | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PN | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| A | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" |
| B | 156 | 156 | 161 | 168 | 223 | 232 | 259 | 275 | 309 | 377 | 407 |
| C | 141 | 141 | 143 | 147 | 197 | 202 | 222 | 230 | 253 | 311 | 325 |
| D | 71 | 71 | 71 | 71 | 106 | 106 | 106 | 106 | 123 | 148 | 148 |
| E | 52 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 116 | 128 | 150 | 178 |
| F | 141 | 141 | 141 | 141 | 241 | 241 | 241 | 241 | 275 | 372 | 372 |
| SR | 52 | 52 | 52 | 52 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 125 | 125 |