



арт. 8P0286(L)/8P0287(T) – сталь, привод тип DA

арт. 8P0288(L)/8P0289(T) – сталь, привод тип SR

Общие характеристики	Полнопроходной, фланцевый шаровой кран, порт “L” или “T”
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Фланцевое PN16
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия COMBI-SFER арт.776601L/776600T

Пневмопривод DA двухстороннего действия										
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	185	207	222	253	260	282	306	380	376	
B	233	257	277	318	335	367	411	495	515	
ØC	95	100	109	130	150	170	210	229	278	
D	71	81	81	95	95	106	123	137	137	
E	97	108	115	140	150	167	185	216	250	
F	151	164	164	210	210	241	275	333	333	
G	32	40	42	53	57	62	70	127	150	
ØH	/	/	/	/	/	/	/	212	239	
DA	52	63	63	75	75	85	100	115	115	

Пневмопривод SR с возвратными пружинами										
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	196	238	254	280	287	330	353	414	410	
B	244	289	309	345	362	415	458	529	549	
ØC	95	100	109	130	150	170	210	229	278	
D	81	106	106	123	123	137	148	164	164	
E	97	108	115	140	150	167	185	216	250	
F	164	241	241	275	275	333	372	435	435	
G	32	40	42	53	57	62	70	127	150	
ØH	/	/	/	/	/	/	/	212	239	
SR	63	85	85	100	100	115	125	140	140	